

LEDDriving HL EASY H4/H19



**Ultrakompaktní LED náhrada běžných
dálkových a potkávacích autožárovek
H4H19 (2v1)**

Socket Design - nejsou potřeba žádné
adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a
snadnou instalaci pro ještě širší škálu
modelů automobilů.



Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního
světla

Technický list řady výrobků



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem, stylovým vzhledem a vynikajícím jasnem. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší světelný výkon. LEDriving HL EASY pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto LED žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s původně halogenovými světly. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	64193DWE SY	Off-road ≙ H4/H19	Do dálkových a potkávacích světel	16.5W/16.5 W	12.0 V	19/19 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost	Vlastnosti
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost Tc	Technologie
LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	13,2 V	1400/1100 lm	±25 %	21.5 mm	1000 h	LED

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	03-05-2024	4062172294942 4062172312578 4062172398077 4062172409292	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b3e190e7-91c0-4275-9ee2-7a102047e119 3988a1ba-ac8d-49cd-897d-d0fe0ed7cc41

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

