

Cube PX Wide Beam



Široký kužel světla

Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



od 1500 lm do 4500 lm

Výběr ze 4 různých úrovní výkonu pro každý světelný kužel



Obměňujte a kombinujte

Pro každé vozidlo lze sestavit specifické individuální osvětlení. Kombinujte různá světla a různé tvary světelných kuželů.



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Profesionální světla pro profesionální práci

S portfoliem pracovních svtel OSRAM LEDriving Professional Series PX je nyní možné najít pesn to správné osvtlení pro širokou škálu speciálních profesionálních úkol a aplikací. Celkem 16 pracovních svtel nabízí maximální optickou úinnost, efektivitu a homogenní rozložení svtla. Modulární ada se zamuje na nejdležitější aspekty použití pracovních svtlomet: osvtlení, výkon, kvalitu, tvar, životnost, funkčnost a zvýšení bezpečnosti pi práci pro vás i ostatní. Lze zvolit optimální faktory a priority pro každou odpovídající aplikaci. S tmito vysoce výkonnými svtly lze sestavit kompletní sestavu osvtlení specifickou pro dané vozidlo, která je dokonale použitelná a spluje individuální požadavky a poteby. Pracovní svtla jsou vhodná pro 12V a 24V vozidla. U každého svtla jsou k dispozici celkem tyi tvary svtelných kužel - Flood, Spot, Wide a Ultra-Wide - a tyi úrovn výkonu - 1500lm, 2500lm, 3500lm a 4500lm. Krom toho je lze namontovat temi rznými zpsoy: pímá montáž, flexibilní standardní montáž a montáž pro velké zatížení. OSRAM navíc vyvinul speciáln navržené montážní sady a kabel s DT konektorem. ada Professional, splující nejvyšší tídy ochrany IP & IK IP6K8 & IP6K9K a CISPR25 tídy 5, je navržena tak, aby splovala nejvyšší standardy prvovýroby a požadavky automobilového prmyslu. OSRAM poskytuje na tyto produkty 5letou záruku¹⁾²⁾

1) Doplkové pracovní svtlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní

Technický list řady výrobků

svtlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle nmeckých pedpis o silniním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veejných komunikacích. Krom toho je teba dodržovat individuální zvláštní pedpisy a zákony zemí mimo Nmecko.

2) Pesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	Použití pracovního světla	LEDPWL 104	12/24 V	27 W
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	Použití pracovního světla	LEDPWL 105	12/24 V	33 W
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	Použití pracovního světla	LEDPWL 106	12/24 V	45 W
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	Použití pracovního světla	LEDPWL 114	12/24 V	15 W

	Fotometrické údaje	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
Popis výrobku	Světelný tok	Technologie	Druh ochrany	Standardy
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	2500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	3500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	4500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	1500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b

	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Zkratka produktu [PICOS]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	85122000900	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	85122000900	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	85122000900	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Technický list řady výrobků

	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Zkratka produktu [PICOS]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	85122000900	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	6b94047a-3fb9-47a2-a467-e9dbf7e1d008
Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD	dbfeff72-146b-46d8-863c-657a9453eb68
Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD	225c59a7-4561-43f7-9d5c-454d9d93d97e
Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD	38326188-6a1c-4499-b99a-ea626da0cebc

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.