

LEDDriving HLM EASY H7/H18



**Ultrakompaktní LED náhrada běžných
dálkových a potkávacích autožárovek
H7/H18 (2v1)**

Socket Design - nejsou potřeba žádné
adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a
snadnou instalaci.



**Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6
000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního
světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play
pro motocykly.

Svým řešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H7/H18 do dálkových a potkávacích světel. Se studeným bílým světlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší světelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladně bílé světlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technické průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDDriving HLM EASY ≙ H7/H18	64210DWE SY	Off-road ≙ H7/H18	Do dálkových a potkávacích světel	16.0 W	12.0 V	16.00 W

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost	Vlastnosti	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost Tc	Technologie	Date of Declaration
LEDDriving HLM EASY ≙ H7/H18	1400 lm	±25 %	20.0 mm	1000 h	LED	08-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDDriving HLM EASY ≙ H7/H18	4062172321501 4062172399845	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HLM EASY ≙ H7/H18	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Technický list řady výrobků

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.