

# LEDDriving HLM EASY T19




## Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



## Skvělý jas

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



## Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel T19

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 7335DWESY                       |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road T19                    |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně do světlometů |

Parametry

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Příkon            | 6.0 W / 5.5 W |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V        |
| Jmenovitý výkon   | 5/5 W         |
| Testovací napětí  | 13,2 V        |
| Tolerance příkonu | ±10 %         |

Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok              | 600/500 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %      |
| Teplota chromatičnosti    | 6000 K     |
| Barva světla LED          | Cool white |

Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 65.0 mm |
| Průměr       | 18.4 mm |
| Váha výrobku | 20.00 g |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 500 h  |
| Životnost Tc | 1000 h |

Další údaje o produktu

|        |           |
|--------|-----------|
| Patice | P15d-25-1 |
|--------|-----------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Odkaz na objednávku | 7335DWESY |
|---------------------|-----------|

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172345545   4062172399883 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku            | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172345545 | LEDiving HLM EASY<br>T19 | Blister<br>1                       | 135 mm x 95 mm x<br>27 mm          | 0.35 dm <sup>3</sup> | 31.00 g        |
| 4062172345552 | LEDiving HLM EASY<br>T19 | Shipping carton box<br>5           | 140 mm x 105 mm x<br>146 mm        | 2.15 dm <sup>3</sup> | 205.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

