


# BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



## Automatické nastavení rozsahu s obrazovkou LED

Automaticky volí testování baterií 6/12/24 V s jasným a přehledným výsledkem.



## Rychlé testování proudu s in-line testováním pojistek.

Vyhledávání poruch s proudem až 80 A bez nutnosti vyjmutí pojistek.



## 12/24V startovací test s extra dlouhými kabely.

Kontroluje baterii při startování motoru a díky mimořádně dlouhým kabelům ji může kontrolovat i jednotlivec.



## Normální a inteligentní test alternátoru pro 12 a 24V systémy.

Dokáže diagnostikovat nabíjecí kapacitu alternátoru vozidla, aby zajistil dostatečné nabití baterie a poskytl přesné údaje o výkonu baterie.



## Multifunkční automobilový tester pro vyhledávání elektrických závad vozidel

Tento multifunkční přístroj testuje a vyhledává závady napětí, provádí test startéru a startování alternátoru. Spustí také frekvenci a pracovní cykly pro testování snímačů a režimy kontinuity a odporu pro vyhledávání závad na elektroinstalaci. Elektrický analyzátor speciálně navržený pro funkce v automobilovém průmyslu.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Multi-function Automotive tester
---	----------------------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OMM600
---------------------	--------


### Parametry

Testovací napětí	6/12/24
Zahájen test	12/24
Test alternátoru	12/24
Rozsah napětí	±2% DC 0 - 50
Current (Parallel)	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)
Current (In-line)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)
Resistance	0 - 1MΩ ±2%
Frequency	1Hz - 20KHz ±1Hz
Continuity	0 - 500 Ω
LED Test	Input Volts: 3.5V (Max.)

### Physical Attributes & Dimensions

Délka	87.8
Šířka	42.0
Výška	190.0

### Rozměry & váha



Délka kabelu svorky	(total) 3.0
---------------------	-------------

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Typ baterie	3 x AAA (not included)
Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Připojení baterie	Crocodile Clamps
Provozní teplota	0 - 50

### Environmental & Regulatory Information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899631496	Multi-Function Automotive Tester		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

