

ICUTRONIC DIM (non-isolated) Sensor KIT

Lineární / plošné s konstantním proudem – se stmíváním



Druh použití

- Industrial, retail and parking garage lighting

Výhody produktu

- KIT including driver, HF Sensor and cabling
- Non isolated system for energy saving applications
- High quality light with very low ripple
- Enable slim fixture design with flat 21 mm height metal housing
- Long lasting and high reliability

Vlastnosti produktu

- Flexible with 1 driver offers 4 output currents
- Low THD <10% @ full load
- Input voltage: 220 – 240 VAC
- Ambient temp range ta: -25 to +50 °C
- Low LF-ripple < 5%
- 5 years guarantee*
- HF LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- StepDIM function for different light levels
- Different operating modes for daylight- or motion-dependent switching selectable
- Nastavitelný rozsah detekce pohybu
- Detection height up to 6 meter

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.