

LEDDriving SLT W5W

Interiérové žárovky LEDDriving pro nákladní automobily




LED autožárovka s chladně bílým světlem až 6000 K

Moderní a intenzivní rovnoměrné osvětlení



Nahrazuje všechny běžné 24V W5W.

Snadný přechod na technologii LED s řešením plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SLT W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo se studenou bílou barvou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED retrofitní žárovky až o 80 % méně energie. Společnost OSRAM poskytuje na tyto žárovky LEDDriving SLT záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2845DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ W5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla


Parametry

Příkon	0.7 W
Testovací napětí	28,0 V
Tolerance příkonu	±25 %
Jmenovitý výkon	0.70 W
Jmenovité napětí	24.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	65 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Váha výrobku	1.90 g
Délka	26.8 mm
Průměr	10.1 mm

Životnost

Životnost Tc	3000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Životnost B3	1500 h
--------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2845DWP
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321875648	LEDiving PREMIUM SL ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm³	16.00 g
4008321875655	LEDiving PREMIUM SL ≙ W5W	Shipping carton box 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm³	116.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

Technický list výrobku



Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

