

XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S



Až o 220% více jasů¹⁾¹⁾ V porovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý kužel světla

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo¹⁾¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte čistý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

Technické údaje

Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99
-----------------------	--


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4500 K

Rozměry & váha



Délka	77.3 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	16.10 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	3000 h

Další údaje o produktu

Patice	P32d-2
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	HID ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D2S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397766 4062172398640
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172397766	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	62.00 g
4062172397773	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	166.00 g
4062172397780	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping carton box 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm ³	2222.00 g
4062172398640	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172398657	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4062172398664	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2366.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídicím zařízením.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlometry | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM