

XENARC NIGHT BREAKER 220



Až o 220% více jasů¹⁾¹⁾ V porovnání s minimálními požadavky ECE R98/R99.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý kužel světla

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo¹⁾¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/R99.

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s úinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metr dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte istý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			
	Patice	Délka	Průměr	Průměr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	PK32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	PK32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D1S ²⁾	4062172398619 4062172397735
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	1500 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D2S ²⁾	4062172398640 4062172397766
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D3S ²⁾	4062172398671 4062172397797
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	2000 hr	3000 hr	HID ¹⁾	D4S ²⁾	4062172398701 4062172397827

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S				V procesu

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	2322ca85-73dd- 494d-97a0- 7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1- 419d-b9db- 7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S				V procesu

1) High-intensity discharge lamp
2) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik. Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídicím zařízením.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37 Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předradníkem Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.