

# XENARC NIGHT BREAKER 220



**Až o 220% více jasů<sup>1)1)</sup> V porovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 250 m dlouhý kužel světla**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20% bělejší světlo<sup>1)1)</sup> Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.**

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



## Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte čistý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                              | Informace o produktu                                     | Parametry |                  |                 |                   |                  | Fotometrické údaje |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                            | Poznámka k produktu 1                                    | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Světelný tok       |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 | 35 W      | 85.0 V           | 35.00 W         | ±3 %              | 13,5 V           | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 | 35 W      | 85.0 V           | 35.00 W         | ±3 %              | 13,5 V           | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 | 35 W      | 42.0 V           | 35.00 W         | ±3 %              | 13,5 V           | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 | 35 W      | 42.0 V           | 35.00 W         | ±3 %              | 13,5 V           | 3200 lm            |

| Popis výrobku                              | Teplota chromatičnosti | Rozměry & váha |        | Životnost    |              | Další údaje o produktu | Vlastnosti        |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|
|                                            |                        | Délka          | Průměr | Životnost B3 | Životnost Tc | Patice                 | Technologie       |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 4500 K                 | 77.3 mm        | 9 mm   | 1500 h       | 3000 h       | PK32d-2                | HID <sup>2)</sup> |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 4500 K                 | 77.3 mm        | 9 mm   | 1500 h       | 3000 h       | P32d-2                 | HID <sup>2)</sup> |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 4400 K                 | 77.3 mm        | 9 mm   | 2000 h       | 3000 h       | PK32d-5                | HID <sup>2)</sup> |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 4400 K                 | 77.3 mm        | 9 mm   | 2000 h       | 3000 h       | P32d-5                 | HID <sup>2)</sup> |

| Popis výrobku                              | Certifikáty & standardy | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                            | ECE kategorie           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Declaration No. in SCIP database |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | D1S <sup>3)</sup>       | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397735   4062172398619 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | D2S <sup>3)</sup>       | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397766   4062172398640 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | D3S <sup>3)</sup>       | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397797   4062172398671 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | D4S <sup>3)</sup>       | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397827   4062172398701 | In work                          |

<sup>1)</sup> Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

<sup>2)</sup> High-intensity discharge lamp

<sup>3)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2 |

Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídícím zařízením.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.