

Wire Harness AX 1LS



Připojení jednoho zdroje světla

Kabelový svazek vhodný k instalaci jednoho zdroje světla s jednou funkcí osvětlení do vozidel s napětím 12 V. Platí pro přídatná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving



Integrovaný vypínač Zap/Vyp

K instalaci do interiéru vozidla pro zapnutí nebo vypnutí pracovních světlometů OSRAM LEDriving podle potřeby



Snadná instalace

Pro snadnou montáž přídatných dálkových a pracovních světel OSRAM LEDriving



OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Na podporu montáže přídatných dálkových a pracovních světlometů OSRAM LEDriving vyvinula společnost OSRAM speciální řadu vhodných prvků příslušenství. S použitím kabelového svazku OSRAM Wire Harness AX 1LS nyní můžete rychle a snadno na příslušném vozidle nainstalovat přídatná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving.

OSRAM Wire Harness AX 1LS je kabelový svazek určený k instalaci jednoho světelného zdroje s jednou funkcí osvětlení. Má také integrovaný vypínač Zap/Vyp, který je možné nainstalovat do interiéru vozidla a podle potřeby zapnout nebo vypnout pracovní světla OSRAM LEDriving. Vypínač je určen výhradně pro pracovní světla OSRAM LEDriving. Kabelový svazek OSRAM Wire Harness AX 1LS je určen pro vozidla s napětím 12 V. Společnost OSRAM nabízí také záruku v délce 2 let¹⁾.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL ACC 101
---------------------	---------------

Parametry

Jmenovité napětí	12 V
------------------	------

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	275.00 g
--------------	----------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85444290900
--------------------------	-------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172147682
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	572d3ab9-d00d-4909-ab5b-a808fb524404






Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Folding carton box 1	175 mm x 81 mm x 177 mm	2.52 dm ³	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Shipping carton box 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3045.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)

Právní rady

Právní informace:

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guaranteeDoporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM